

## AXIS M1065-LWネットワークカメラ

エッジストレージに対応し、充実した機能を備えたHDTV 1080pワイヤレスカメラ

AXIS M1065-LWはワイヤレス通信を行うことができ、microSDカードによるエッジストレージをサポートしています。録音用の内蔵マイクロフォン、事前に録音されたメッセージを再生可能なミニスピーカー、暗闇でも動きを検知可能なPIRモーションセンサーを搭載しています。本製品ではWDRを搭載するとともに、フルフレームレートで1080pの解像度、メカニカルIRカットフィルターによるダイナイト機能、赤外線照明を提供します。付属の壁面ブラケットとコーナー取付ブラケットで簡単に設置でき、110°の水平画角を実現しています。

- > ワイヤレス通信およびエッジストレージ
- > マイクロフォンとミニスピーカーを内蔵
- > PIR(受動型赤外線)モーションセンサー
- > 壁面およびコーナー取付ブラケット
- > 赤外線照明



# AXIS M1065-LWネットワークカメラ

<b>カメラ</b>	
撮像素子	1/3"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	固定焦点距離 2.8 mm、F2.0 水平画角: 110° 垂直画角: 61° M12マウント、固定アイリス、赤外線補正
デイナイト	IRカットフィルターを自動でオン/オフ切り替え
最低照度	カラー: 0.25ルクス (50 IRE、F2.0) 白黒: 0.05ルクス (50 IRE、F2.0)、0ルクス (赤外線照明オンの場合)
シャッター スピード	1/28000秒~1/5秒 (50 Hz) 1/32500秒~1/5秒 (60 Hz)
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ
<b>ビデオ</b>	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン/メイン/ハイプロファイル、Motion JPEG
解像度	1920×1080 HDTV 1080p ~ 320×240
フレームレート	すべての解像度で最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)
ビデオ ストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別設定可能なマルチストリーム H.264によるAXIS独自のZipstreamテクノロジー フレームレートと帯域幅が制御可能 VBR/MBR H.264
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、デイナイトの切り替えレベル、回転: 0°、180°、オーバーレイ(テキスト/画像)、プライバシーマスク、ミラーリング、WDR
<b>音声</b>	
音声 ストリーミング	双方向、半二重
音声圧縮	AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz ビットレートを設定可能
音声入出力	内蔵マイクロフォン (オン/オフを切り替え可能)、内蔵スピーカー 82 dB-SPL (0.5 m / 20 inにおいて)

<b>ネットワーク</b>	
無線インター フェース	アンテナを内蔵 IEEE 802.11a/b/g/n @ 2.4 GHz @ 5 GHz
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS <sup>a</sup> 暗号化、IEEE 802.1X <sup>a</sup> ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ WPA/WPA2-PSK、WPA、WPA2 Enterprise WLANペアリングボタン (Wi-Fi Protected Setup <sup>TM</sup> PBC互換)
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP <sup>TM</sup> 、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS
<b>システムインテグレーション</b>	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX <sup>®</sup> 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> で入手可能 ワンクリック接続を用いるAXISビデオホスティングシステム (AVHS) ONVIFプロファイルS (仕様は <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a> で入手可能)
インテリジェント ビデオ	AXIS Video Motion Detection 3、音声検知 いたずら警告、AXIS Camera Application Platformに対応し、AXIS Cross Line Detection、AXIS Digital Autotrackingおよびサードパーティ製アプリケーションをインストール可能。 <a href="http://www.axis.com/acap">www.axis.com/acap</a> を参照
イベント トリガー	インテリジェントビデオ、エッジストレージイベント 内蔵PIR
イベント アクション	ファイルのアップロード: FTP/HTTP/ネットワーク共有/電子メールを利用 イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用 エッジストレージへの映像と音声の保存、IR-LEDの点灯、音声クリップの再生、オーバーレイテキスト プリポストアラーム映像のバッファリング
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンター

<b>一般</b>	
<b>ケーシング</b>	ポリカーボネート、アルミニウム、再生プラスチック カラー: 白NCS S 1002-B スキンカバーやケーシングの再塗装と保証内容への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。
<b>環境保護</b>	PVC不使用、64%再生プラスチック
<b>メモリー</b>	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
<b>電源</b>	4.75~5.25 V DC、標準2.7 W、最大5.0 W
<b>赤外線照明</b>	赤外線照明、照射強度を調整可能なLED。最大照射範囲10 m
<b>コネクタ</b>	電源専用Micro USBタイプB RJ45 10BASE-T/100BASE-TX
<b>ストレージ</b>	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 録画専用のNAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> を参照してください
<b>PIRセンサー</b>	感度設定可能な受動型赤外線 (PIR) モーションセンサー。 最大範囲: 6 m
<b>動作条件</b>	0 ° C~40 ° C 湿度: 10~85% RH (結露不可)
<b>保管条件</b>	-40 ° C~65 ° C 湿度: 10~85% RH (結露不可)
<b>認証・認可</b>	<b>EMC</b> EN 55032 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、 VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、KN24、KN-35 <b>ワイヤレス</b> EN 300328、EN 301489-1、EN 301489-17、EN 301893、 FCC Part 15 Subpart C、FCC Part 15 Subpart E、RSS-247、 TELEC <b>安全性</b> IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN 62471
<b>外形寸法</b>	106 mm x 60 mm x 37 mm

<b>重量</b>	128g
<b>付属品</b>	電源、インストールガイド、取り付けブラケット、テーブル面スタンド、Windows用デコーダライセンス (1ユーザー)
<b>オプションアクセサリ</b>	AXIS T8415インストールディスタンスディスプレイ T91A10取り付けキット AXIS Surveillance microSDXC™ カード64 GB その他のアクセサリについては、 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> を参照してください
<b>ビデオ管理ソフトウェア</b>	AXIS Companionビデオ管理ソフトウェア、 AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア ( <a href="http://www.axis.com/techsup/software">www.axis.com/techsup/software</a> )から入手可能)
<b>言語</b>	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
<b>保証</b>	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション ( <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> を参照)

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project ([www.openssl.org/](http://www.openssl.org/)) によって開発されたソフトウェアとEric Young ([eyay@cryptsoft.com](mailto:eyay@cryptsoft.com)) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

**環境責任:** [www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)