

## AXIS P3225-V Mk II ネットワークカメラ

合理的で汎用性の高いHDTV 1080p固定ドーム

AXIS P3225-V Mk IIはHDTV 1080p映像を提供する、汎用性の高い固定ドームです。バリフォーカルレンズとリモートズーム/フォーカス機能を搭載しているため、カメラを直接操作して微調整を行う必要がありません。この汎用性の高いカメラには、光の変動が激しい環境でも処理できるWDR-フォレンジックキャプチャー機能のほか、卓越した光感度を実現するLightfinderテクノロジーが搭載され、強い光や低照度環境でも優れた映像品質を提供します。また、映像に必要な帯域幅およびストレージの容量を大幅に低減するAxisのZipstreamテクノロジーをサポートします。

- > HDTV 1080pの映像品質
- > リモートズーム/フォーカス
- > AxisのLightfinderテクノロジー
- > WDR-フォレンジックキャプチャー
- > AxisのZipstream



# AXIS P3225-V Mk II ネットワークカメラ

<b>カメラ</b>	
<b>撮像素子</b>	プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/3"
<b>レンズ</b>	バリアフォーカル、3.0~10.5 mm、F1.4 水平画角: 92° -34° 垂直画角: 50° -20° リモートフォーカス/ズーム、Pアイリスコントロール、IR補正
<b>デイナイト</b>	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え
<b>最低照度</b>	<b>HDTV 1080p 25/30 フレーム/秒、WDR-フォレンジックキャプチャーおよびLightfinder 使用:</b> カラー: 0.15ルクス、F1.4 白黒: 0.03ルクス、F1.4 <b>HDTV 1080p 50/60 フレーム/秒:</b> カラー: 0.3ルクス、F1.4 白黒: 0.06ルクス、F1.4
<b>シャッタースピード</b>	1/66500秒~1秒
<b>アングル調整</b>	パン±180°、チルト-5°~+75°、回転±95°
<b>ビデオ</b>	
<b>ビデオ圧縮</b>	H.264ベースライン/メイン/ハイプロファイル (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG
<b>解像度</b>	1920×1080~160×90
<b>フレームレート</b>	WDRありの場合: 25フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、30フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時) WDRなしの場合: 50フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、60フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時)
<b>ビデオストリーミング</b>	H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチストリーム H.264によるAxisのZipstreamテクノロジー フレームレートと帯域幅が制御可能、VBR/MBR H.264
<b>マルチビューストリーミング</b>	2つのビューエリアを個別に切り取り
<b>パン/チルト/ズーム</b>	デジタルPTZ、プリセットポジション
<b>画像設定</b>	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール (自動ゲインコントロールを含む)、露出ゾーン、異なる光源レベルにおける動作の微調整、ワイドダイナミックレンジ (WDR) - フォレンジックキャプチャー: 最大120 dB (撮影場所に応じて値は異なります)、オーバーレイ (テキスト/画像)、ミラーリング、プライバシーマスク 回転: 0°、90°、180°、270° (Corridor Formatを含む)
<b>ネットワーク</b>	
<b>セキュリティ</b>	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理
<b>対応プロトコル</b>	IPv4/v6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP <sup>TM</sup> 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH
<b>システムインテグレーション</b>	
<b>アプリケーションプログラミングインターフェース</b>	VAPIX <sup>®</sup> 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> で入手できます ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIFプロファイルSおよびONVIFプロファイルG (仕様は <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a> で入手可能)
<b>インテリジェントビデオ</b>	AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 AXIS Camera Application Platformに対応し、AXIS Cross Line Detection、AXIS Digital Autotrackingおよびサードパーティ製アプリケーションをインストール可能。 <a href="http://www.axis.com/acap">www.axis.com/acap</a> を参照
<b>イベントトリガー</b>	インテリジェントビデオ、エッジストレージイベント

<b>イベントアクション</b>	ファイルのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 通知: HTTP/HTTPS/TCP/電子メール/SNMPトラップを利用 エッジストレージへの映像の保存 ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム) ビデオクリップの送信 オーバーレイテキスト
------------------	--

<b>データストリーミング</b>	イベントデータ
<b>設置支援機能</b>	リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンター
<b>一般</b>	
<b>ケーシング</b>	IP52、IK08耐衝撃保護等級に準拠し、除湿膜付きポリカーボネートケーシング 電子部品を収納した内部カメラモジュールおよび拘束ねじ カラー: 白NC S 1002-B ケーシングの再塗装手順と保証内容への影響については、Axis/パートナーにお問い合わせください。
<b>環境保護</b>	PVC不使用
<b>メモリー</b>	RAM 512 MB、フラッシュ256 MB
<b>電源</b>	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2、最大4.8 W、標準3.5 W
<b>コネクタ</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
<b>ストレージ</b>	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカードの暗号化 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードおよびNASについては、 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> を参照してください
<b>動作条件</b>	0°C ~ 50°C 湿度: 10~85% RH (結露不可)
<b>保管条件</b>	-40°C ~ 65°C
<b>認証・認可</b>	<b>EMC</b> EN 55022 Class B、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、EN 50121-4、IEC 62236-4、FCC Part 15 Subpart B Class A and B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN32 Class B、KN35 <b>安全性</b> IEC/EN/UL 60950-1 <b>環境</b> IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-6 (振動)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP52、IEC/EN 62262 IK08
<b>外形寸法</b>	高さ: 101 mm φ 149 mm
<b>重量</b>	550 g
<b>付属品</b>	インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)、取付ブラケット、ケーブルガセット、いじり止めヘックスロップ型レンチT20、ドリルテンプレート、コネクタガード
<b>オプションアクセサリ</b>	AXIS ACIコンジットブラケットB AXIS ACIコンジットアダプター AXIS T94K01L 埋込み式マウントキット AXIS T94K01D ペンダントキット AXIS Skin Cover C, Black AXISマウント スモークドーム
<b>ビデオ管理ソフトウェア</b>	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェアは <a href="http://www.axis.com/support/download">www.axis.com/support/download</a> から入手可能
<b>言語</b>	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
<b>保証</b>	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション ( <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> を参照)

環境責任: [www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)