

AXIS P3364-LVネットワークカメラ

赤外線照明、リモートフォーカス、ズーム搭載の耐衝撃カメラ

AXIS P3364-LVには、完全な暗闇で撮影場所を自動的に照射する電力効率の高いIR LEDテクノロジー、AxisのOptimizedIRが搭載されています。デイト固定ドームネットワークカメラで、HDTV 720p/1メガピクセル解像度で卓越したビデオ性能を実現しています。個別に設定可能なH.264とMotion JPEGビデオストリームを同時に配信することができます。デジタルパン/チルト/ズームは、全画面の内から表示エリアをトリミングして表示または記録用にストリーミングできるビューをサポートします。Pアイリスコントロールにより、最適な被写界深度、解像度、画像コントラスト、鮮明さを実現します。また、AxisのLightfinderテクノロジーをサポートし、低照度時でも非常に高い感度を実現します。耐衝撃ケーシングを備え、目立たないコンパクトなソリューションが要求される屋内環境用に特別に設計されています。

- > HDTV 720p/1メガピクセル
- > AxisのOptimizedIRテクノロジー
- > リモートズーム/フォーカス
- > 赤外線照明
- > IK10準拠の耐衝撃性



AXIS P3364-LVネットワークカメラ

モデル	AXIS P3364-LV 6 mm AXIS P3364-LV 12 mm	イベント トリガー	インテリジェントビデオ、外部入力、エッジストレージ イベント
カメラ		イベント アクション	エッジストレージへの映像の保存、プリアラームおよびボ ストアラームビデオバッファ、外部出力の駆動、エッジス トレージへの音声の保存、音声クリップの再生 ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネット ワーク共有/電子メールを利用 イベント通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP
撮像素子	1/3"プログレッシブスキャンRGB CMOS	データストリー ミング	イベントデータ
レンズ	6 mm: 2.5~6 mm、F1.2 水平画角: 105° -49° 垂直画角: 80° -37° 12 mm: 3.3~12 mm、F1.4 水平画角: 82° -24° 垂直画角: 60° -18° パリアフォーカル、IR補正、リモートズーム/フォーカス、P アイリスコントロール	設置支援機能	リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンター 赤外線照明の照射強度と照射角度を調整可能なOptimizedIR
デイナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え	一般	
最低照度	6 mm: カラー: 0.12ルクス、F1.2、白黒: 0.03ルクス、F1.2 12 mm: カラー: 0.18ルクス、F1.4、白黒: 0.04ルクス、F1.4 白黒: 0ルクス (赤外線ライト使用時)	ケーシング	ポリカーボネート透明ドーム、アルミニウム (電子部品を収 納した内部カメラモジュール) IK10対応耐衝撃アルミニウムケーシング カラー: 白 NCS S 1002-B。再塗装の指示、保証内容への影 響については、Axisパートナーにお問合せください。
シャッター スピード	1/29500秒~2秒	環境保護	PVC不使用
アングル調整	パン360°、チルト170°、回転340°	メモリー	RAM 256 MB、フラッシュ128 MB
ビデオ		電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 赤外線照点灯時: Class 3、最大12.1 W 赤外線照点消灯時: Class 2、最大5.9 W
ビデオ圧縮	H.264ベースラインおよびメインプロファイル (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG	コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ターミナルブロック (アラーム入力×1、アラーム出力×1)、 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力
解像度	1280×960 ^a (約1.3メガピクセル)~160×90	赤外線照明	電力効率が高く、長寿命の850 nm赤外線LEDを搭載し、照 射強度、照射角度を調整可能なOptimizedIR。最大照射距 離30 m (撮影場所に応じて値は異なります)。
フレームレート	30フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時)、25フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)	ストレージ	SD/SDHC/SDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 www.axis.com を参照
ビデオ ストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別設定可能なマルチス トリーム、フレームレートと帯域幅が制御可能、VBR/MBR H.264	動作条件	0° C~50° C 湿度: 10~85% RH (結露不可)
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ	保管条件	-40°C~65°C
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コン トラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾ ーン、WDR — ダイナミックコントラスト、暗所における振 る舞いの微調整、オーバーレイ (テキスト/画像)、ミラー リング、プライバシーマスク 画像の回転: 0°、90°、180°、270° (Corridor Format を含む)	認証・認可	EMC EN 55022 Class B、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、 VCCI Class B、RCM A5/NZS CISPR 22 Class B、 KCC KN22 Class B、KN24 使用環境 EN 50581、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、 IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-64、IEC 60068-2-78 IEC 62262 IK10 安全性 IEC/EN/UL 60950-1 EN 62471
音声		外形寸法	Ø148 x 96 mm
音声 ストリーミング	双方向音声	重量	670 g
音声圧縮	AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz ビットレートを設定可能	付属品	インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライ センス)、Resistorx® T20 L型レンチ、穴あけ用テンプレート コネクタキット
音声入出力	外部マイクロフォン入力またはライン入力、ライン出力、 内蔵マイクロフォン (オン/オフを切り替え可能)	オプション アクセサリ	屋内向けAXIS P33 取付ブラケット AXIS T94K01D ペンダントキット AXIS T94H01P コンジットバックボックス AXIS T94K01L 埋め込み式マウント Axis取付金具 アクセサリについては、 www.axis.com を参照してください
ネットワーク		ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリ ケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア は www.axis.com/support/downloads から入手可能
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号 化、IEEE 802.1X ^b ネットワークアクセスコントロール、ダイ ジェスト認証、ユーザーアクセスログ	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル 語、繁体字中国語
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^b 、SSL/TLS ^b 、QoS Layer 3 DiffServ、 FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、 SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、 RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、 SOCKS、SSH	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照)
システムインテグレーション			
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソ フトウェアインテグレーションのためのオープンAPI (www.axis.com で仕様を入手可能) ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] プロファイルSおよびONVIF [®] プロファイルG (仕様 は www.onvif.org で入手可能)		
インテリジェン トビデオ	検知対象 AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、音声検知 サポートあり AXIS Cross Line Detection、AXIS Perimeter Defender AXIS Camera Application Platformに対応し、サード パーティー製アプリケーションをインストール可能 (www.axis.com/acap を参照)		

- a. VAPIX[®]によって1400×1050 (1.4メガピクセル) に拡大された解像度
をサポート
b. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project
(www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young

(ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility