

AXIS P3384-Vネットワークカメラ

厳しい照明環境でも使用可能なHDTV 720p耐衝撃カメラ

AXIS P3384-Vは、HDTV 720p/1メガピクセル解像度で優れたビデオ性能を提供するデイナイト固定ドームネットワークカメラです。AxisのLightfinderテクノロジーをサポートしているため低照度できわめて高い感度を持ち、ワイドダイナミックレンジ-ダイナミックキャプチャー機能により光条件が複雑な厳しい環境でも飛躍的に高品質な画像が得られます。デジタルパン/チルト/ズームは、全画面の内から表示エリアをトリミングして表示または記録用にストリーミングできるビューをサポートします。Pアイリスコントロールにより、最適な被写界深度、解像度、画像コントラスト、鮮明さを実現します。リモートズーム/フォーカス機能を搭載しているため、カメラ本体を手動で操作して微調整を行う必要がありません。耐衝撃ケーシングを備え、目立たないコンパクトなソリューションが要求される屋内環境用に特別に設計されています。

> HDTV 720p/1メガピクセル

> ワイドダイナミックレンジ - ダイナミックキャプチャー

> Lightfinderテクノロジー

> Pアイリスコントロール



AXIS P3384-Vネットワークカメラ

カメラ		イベント	インテリジェントビデオ、エッジストレージイベント、外部入力
撮像素子	プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/3"	イベント	ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メールを利用
レンズ	3~9 mm、F1.2 水平画角: 84° -30° 垂直画角: 63° -22° パリアフォーカル、リモートフォーカス/ズーム、Pアイリスコントロール、IR補正	アクション	イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用 エッジストレージへの映像の保存 ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム) 外部出力の駆動、エッジストレージへの音声の保存、オーディオクリップの再生
デイナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え	データストリーミング	イベントデータ
最低照度	ダイナミックキャプチャー カラー: 0.5ルクス、F1.2、白黒: 0.08ルクス、F1.2 Lightfinder カラー: 0.15ルクス、F1.2、白黒: 0.03ルクス、F1.2	設置支援機能	リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンター
シャッター	ダイナミックキャプチャー: 1/231秒~1/37秒	一般	
スピード	Lightfinder : 1/29500秒~2秒	ケーシング	ポリカーボネート透明ドーム、アルミニウム (電子部品を収納した内部カメラモジュール) IK10対応耐衝撃アルミニウムケーシング カラー: 白 NCS S 1002-B。再塗装の指示、保証内容への影響については、Axisパートナーにお問合せください。
アングル調整	パン360°、チルト160°、回転340°	メモリー	RAM 256 MB、フラッシュ128 MB
ビデオ		電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 最大5.9 W
ビデオ圧縮	H.264 ベースラインおよびメインプロファイル (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG	コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ターミナルブロック (アラーム入力×1、アラーム出力×1)、3.5 mm マイクロフォン/ライン入力、3.5 mm ライン出力
解像度	1280×960 ^a (約1.3メガピクセル)~160×90	ストレージ	SD/SDHC/SDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 www.axis.com を参照
フレームレート	25フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、30フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時)	動作条件	0°C~50°C 湿度: 10~85% RH (結露不可)
ビデオ	H.264およびMotion JPEGによる個別設定可能なマルチストリーム、フレームレートと帯域幅が制御可能、VBR/MBR H.264	保管条件	-40°C~65°C
ストリーミング		認証・認可	EN 55022 Class B、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24、EN 50581、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-64、IEC 60068-2-78 IEC/EN/UL 60950-1 IEC 62262 IK10
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ	重量	730 g
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、暗所における振る舞いの微調整、オーバーレイ (テキスト/画像)、ミラーリング、プライバシーマスク 画像の回転: 0°、90°、180°、270° (Corridor Formatを含む) ワイドダイナミックレンジ-ダイナミックキャプチャー: 最大120 dB (0.5~500,000ルクス)、撮影場所に応じて値は異なります	外形寸法	Ø148 x 104 mm
音声		付属品	インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)、Resistor [®] T20 L型レンズ、穴あけ用テンプレート コネクタキット、スモークドーム
音声	双方向音声	ビデオ管理	AXIS Camera Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア (www.axis.com/support/downloads から入手可能)
ストリーミング		ソフトウェア	
音声圧縮	AAC LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、ビットレートを設定可能	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
音声入出力	外部マイクロフォン入力、ライン入力、ライン出力、内蔵マイクロフォン (オン、オフ切替可能)	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション、 www.axis.com/warranty を参照
ネットワーク		環境責任	www.axis.com/environmental-responsibility
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^b 暗号化、IEEE 802.1X ^b ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ		
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^b 、SSL/TLS ^b 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP [™] 、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH		
システムインテグレーション			
アプリケーション	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI (www.axis.com で仕様を入手可能)		
プログラミング	ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] プロファイルSおよびONVIF [®] プロファイルG (仕様は www.onvif.org で入手可能)		
インターフェース			
インテリジェント	検知対象 AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、音声検知		
ビデオ	サポートあり AXIS Digital Autotracking、AXIS Cross Line Detection AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティー製アプリケーションをインストール可能 (www.axis.com/acap を参照)		