

## AXIS P5624-E Mk II PTZ ドームネットワークカメラ

### フォーカスリコールを搭載した23倍ズームHDTV 720p PTZドーム

AXIS P5624-E Mk IIは、23倍の光学ズーム機能を搭載し、屋外に対応した、高いコストパフォーマンスのHDTV 720pカメラです。屋内や屋外の広い範囲における映像監視に最適です。撮影方向を素早く変更して、被写体を連続して追跡できるように、360°のエンドレスパン機能を搭載しています。フォーカスリコール機能で予め設定したエリアに瞬時にフォーカスしながら、デイナイト機能とワイドダイナミックレンジにより、複雑な照明状況でも優れた画質を提供します。AxisのZipstreamテクノロジーにより、映像の伝送に必要な帯域幅とストレージの容量が大幅に低減されます。また、AXIS P5624-E Mk IIは、衝撃検知とアドバンストゲートキーパー機能も備えています。

> 360°エンドレスパン

> 優れた光感度

> HDTV 720pの解像度と23倍光学ズーム

> フォーカスリコール

> AxisのZipstreamテクノロジー



# AXIS P5624-E Mk II PTZ ドームネットワークカメラ

<b>モデル</b>	AXIS P5624-E Mk II 50 Hz AXIS P5624-E Mk II 60 Hz
<b>カメラ</b>	
<b>撮像素子</b>	プログレッシブスキャンCMOS1/2.8インチ
<b>レンズ</b>	4.3~98.9 mm、F1.6~F4.2 水平画角: 57.9° -2.9° 垂直画角: 33.9° -1.6° オートフォーカス、自動絞り
<b>デナイト</b>	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え
<b>最低照度</b>	カラー: 0.2ルクス (30 IRE、F1.6) 白黒: 0.01ルクス (30 IRE、F1.6) カラー: 0.25ルクス (50 IRE、F1.6) 白黒: 0.02ルクス (50 IRE、F1.6)
<b>シャッター スピード</b>	1/45500~2秒
<b>パン/チルト/ ズーム</b>	パン: 360° (エンドレス)、0.1°/秒~350°/秒 チルト: 180°、0.1°/秒~350°/秒 23倍光学ズームと12倍デジタルズーム、計276倍ズーム、 256個のプリセットポジション、制限付きガードツアー、 コントロールキュー、画面上での方向表示、新しいパン 0°の設定、フォーカスウィンドウ、スピードズーム、 フォーカスリコール
<b>ビデオ</b>	
<b>ビデオ圧縮</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、ハイ プロファイル Motion JPEG
<b>解像度</b>	1280×720 (HDTV 720) ~320×180
<b>フレームレート</b>	すべての解像度で最大50/60フレーム/秒(50/60 Hz)
<b>ビデオ ストリーミング</b>	H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチス トリーム 制御可能なフレームレートおよび帯域幅 H.264によるAxisのZipstreamテクノロジー VBR/MBR H.264
<b>画像設定</b>	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コ ントラスト、ローカルコントラスト、ホワイト バランス、露出コントロール、露出エリア、自 動逆光補正、暗所における振る舞いの微調整、 120dBワイドダイナミックレンジ-フォレンジックキャプチャー、 手動シャッター時間、オーバーレイ機能(テキスト/画像)、 20個の3Dプライバシーマスク、PTZ動作時の映像静止
<b>ネットワーク</b>	
<b>セキュリティ</b>	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS <sup>a</sup> 暗号 化、IEEE 802.1X <sup>a</sup> ネットワークアクセスコントロール、ダイ ジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理
<b>対応プロトコル</b>	IPv4/v6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、 FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP <sup>TM</sup> 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、 TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、 SSH、NTP
<b>システムインテグレーション</b>	
<b>アプリケーション プログラミング インター フェース</b>	VAPIX <sup>®</sup> 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフト ウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様 は <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> で入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System ONVIFプロファイルSおよびONVIFプロファイルG (仕様 は <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a> で入手可能)
<b>インテリジェン トビデオ</b>	AXIS Video Motion Detection 4 AXIS Camera Application Platformに対応し、サード パーティー製アプリケーションをインストール可能 ( <a href="http://www.axis.com/acap">www.axis.com/acap</a> を参照)
<b>イベント トリガー</b>	検知: ライブストリームへのアクセス、ビデオ動体検知、 衝撃検知、デナイトモード ハードウェア: ネットワーク、温度 入力信号: 手動トリガー、仮想入力 PTZ: エラー、移動、プリセットへの到達、準備完了 ストリーミング: 中断、録画 システム: システムの準備完了 時刻: 繰り返し、スケジュールを利用

<b>イベント アクション</b>	デナイトモード、オーバーレイ(テキスト)、エッジストレ ージへの映像の保存、ビデオバッファ(プリ/ポストアラーム)、 SNMPトラップの送信、WDRモード PTZ: PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止 ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/電子メ ールを利用 イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用
<b>データストリー ミング</b>	イベントデータ
<b>設置支援機能</b>	ピクセルカウンター
<b>一般</b>	
<b>ケーシング</b>	IP66、IK10およびNEMA 4X各規格準拠 メタルケース(アルミニウム)、クリアドーム(PC)、再塗装 可能なスキンカバー
<b>環境保護</b>	PVC空き容量
<b>メモリー</b>	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
<b>電源</b>	<b>Axis PoE+ ミッドスパン(1ポート):</b> 100~240 V AC IEEE 802.3at Type 2 Class 4 カメラ消費電力: 標準8 W、最大20 W (PoE+ミッドスパンは付属していません)
<b>コネクタ</b>	10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45 RJ45 プッシュプルコネクタ (IP66) 付属
<b>ストレージ</b>	SDHC UHS-I/SDXC UHS-Iカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 SDカードおよびNASの推奨事項に関して、 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> を 参照
<b>動作条件</b>	-30 °C ~ 55 °C 湿度: 10~100% RH (結露可)
<b>保管条件</b>	-40 °C ~ 70 °C
<b>認証・認可</b>	<b>EMC</b> EN 55022 Class B、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 EN 55024、EN 50121-4、IEC 62236-4、 FCC Part 15 Subpart B Class A+B、ICES-003 Class B、 VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR22 Class B、 KCC KN22 Class B、KN35 <b>安全</b> IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-2 <b>環境</b> IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC/EN 62262 IK10、 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、 ISO 4892-2 IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-60
<b>外形寸法</b>	217 x 188 x 188 mm
<b>重量</b>	2.5 kg
<b>付属品</b>	RJ45 プッシュプルコネクタ (IP66)、天吊り用取り付けキ ット、スプリングパイプアダプター、U型導管アダプター、 インストールガイド、Windows用デコーダ(1ユーザーラ イセンス)、AVHS認証キー スモークドーム
<b>オプション アクセサリ</b>	AXIS T91B 取付金具、AXIS T94A02L 埋込み式マウント、屋外 用RJ45ケーブル(装着済みコネクタ付き)、AXIS T8133 ミ ッドスパン30 W 1ポート、再塗装可能なスキンカバー
<b>ビデオ管理 ソフトウェア</b>	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリ ケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア は <a href="http://www.axis.com/techsup/software">www.axis.com/techsup/software</a> を参照
<b>言語</b>	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル 語、繁体字中国語
<b>保証</b>	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション、 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> を参照
<b>a.</b>	この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project ( <a href="http://www.openssl.org">www.openssl.org</a> ) によって開発されたソフトウェアとEric Young ( <a href="mailto:ey@cryptsoft.com">ey@cryptsoft.com</a> ) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれ ています。

環境責任: [www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)