

AXIS P5635-E Mk II PTZ ドームネットワークカメラ フォーカスリコールを搭載した30倍ズームHDTV 1080p PTZドーム

AXIS P5635-E Mk IIは、30倍の光学ズームを搭載し、屋外に対応した、高いコストパフォーマンスのHDTV 1080pカメラで、広範囲をカバーする高精細な映像監視に適しています。撮影方向を素早く変更して、被写体を連続して追跡できるよう、360°のエンドレスパン機能を搭載しています。フォーカスリコール機能で予め設定したエリアに瞬時にフォーカスしながら、デイナイト機能とワイドダイナミックレンジにより、複雑な照明状況でも優れた画質を提供します。衝撃検知、ビデオ動体検知、アドバンスドゲートキーパー機能、電子動体ブレ補正を搭載しています。AxisのZipstreamテクノロジーにより、映像の伝送に必要な帯域幅とストレージの容量が大幅に低減されます。双方向音声、入出力ポート、SDカードスロット、PoE+、24V AC/DC給電にもそれぞれ対応しています。

> 360°エンドレスパン

> 優れた光感度

> HDTV 1080pの解像度と30倍光学ズーム

> フォーカスリコール

> AxisのZipstreamテクノロジー



AXIS P5635-E Mk II PTZ ドームネットワークカメラ

モデル	AXIS P5635-E Mk II 50 Hz AXIS P5635-E Mk II 60 Hz	インテリジェントビデオ	AXIS Video Motion Detection 4 音声検知 AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティー製アプリケーションをインストール可能 (www.axis.com/acap を参照)
カメラ		イベントトリガー	検知: ライブストリームへのアクセス、ビデオ動体検知、衝撃検知、デナイトモード、音声検知 ハードウェア: ネットワーク、温度 入力信号: 手動トリガー、仮想入力、デジタル入力信号 PTZ: エラー、移動、プリセットへの到達、準備完了 ストレージ: 中断、録画 システム: システムの準備完了 時刻: 繰り返し、スケジュールを利用
撮像素子	プログレッシブスキャンCMOS1/2.8インチ	イベントアクション	デナイトモード、オーバーレイ(テキスト)、エッジストレージへの映像の保存、ビデオバッファ(プリ/ポストアラーム)、SNMPトラップの送信、WDRモード 外部出力の駆動、音声クリップの再生 PTZ: PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止 ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/電子メール イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用
レンズ	4.3~129 mm、F1.6~4.7 水平画角: 65.6° -2.0° 垂直画角: 39.0° -1.2° オートフォーカス、自動絞り	データストリーミング	イベントデータ
デナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え	設置支援機能	ピクセルカウンター
最低照度	カラー: 0.2ルクス (30 IRE、F1.6) 白黒: 0.01ルクス (30 IRE、F1.6) カラー: 0.25ルクス (50 IRE、F1.6) 白黒: 0.02ルクス (50 IRE、F1.6)	一般	
シャッタースピード	1/66500~2秒	ケーシング	IP66、IK10およびNEMA 4X各規格準拠 メタルケース(アルミニウム)、クリアドーム(PC)、再塗装可能なスチンカパー
パン/チルト/ズーム	パン: 360° (エンドレス)、0.1°/秒~350°/秒 チルト: 180°、0.1°/秒~350°/秒 30倍光学ズームと12倍デジタルズーム、計360倍ズーム、256個のプリセットポジション、Eフリップ、制限付きガードツアー、コントロールキュー、画面上での方向表示、新しいパン0°の設定、フォーカスウィンドウ、スピードズーム、フォーカスリコール	環境保護	PVC空き容量
ビデオ		メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、ハイプロファイル Motion JPEG	電源	Axis PoE+ ミッドスパン (1ポート): 100~240 V AC IEEE 802.3at Type 2 Class 4 カメラ消費電力: 標準8 W、最大21 W マルチコネクタケーブル: 20~28 V DC、標準7 W、最大20 W 20~24 V AC、標準12 VA、最大28 VA (PoE+ミッドスパンまたは電源アダプターは付属していません。)
解像度	1920×1080 (HDTV 1080p) ~320×180	コネクタ	10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45 RJ45プッシュプルコネクタ (IP66) 付属 DC/AC入力用I/Oコネクタ、4つの設定可能なアラーム入出力、マイク入力/ライン入力、ライン出力 (非付属品のAXIS 10ピンプッシュプルシステムコネクタまたはAXISマルチケーブルC I/Oオーディオ電源1 m/5 m)
フレームレート	1080pで最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz) 720pで最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)	ストレージ	SDHC UHS-I/SDXC UHS-Iカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 SDカードおよびNASの推奨事項に関して、 www.axis.com を参照
ビデオストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチストリーム 制御可能なフレームレートおよび帯域幅 H.264によるAxisのZipstreamテクノロジー VBR/MBR H.264	動作条件	-30 °C ~ 55 °C 湿度: 10~100% RH (結露可)
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出エリア、自動逆光補正、暗所における振る舞いの微調整、120 dBワイドダイナミックレンジ-フォレンジックキャプチャー、手動シャッター時間、オーバーレイ機能(テキスト/画像)、20個の3Dプライバシーマスク、PTZ動作時の映像静止 電子動体ブレ補正	保管条件	-40 °C ~ 70 °C
音声		認証・認可	EMC EN 55022 Class B、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、EN 50121-4、IEC 62236-4、FCC Part 15 Subpart B Class A+B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR22 Class B、KCC KN22 Class B、KN35 EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 安全 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-2 環境 IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC/EN 62262 IK10、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、ISO 4892-2
音声ストリーミング	双方向	外形寸法	217 x 188 x 188 mm
音声圧縮	AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz ビットレートを設定可能	重量	2.5 kg
音声入出力	外部マイクロフォン/ライン入力、およびライン出力 (非付属品のAXIS 10ピンプッシュプルシステムコネクタまたはAXISマルチケーブルC I/Oオーディオ電源1 m/5 mが必要)	付属品	RJ45プッシュプルコネクタ (IP66)、天吊り用取り付けキット、スプリングパイプアダプター、U型導管アダプター、インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)、AVHS認証キー
ネットワーク			
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理		
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、NTCIP		
システムインテグレーション			
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は www.axis.com で入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System ONVIFプロファイルSおよびONVIFプロファイルG (仕様は www.onvif.org で入手可能)		

オプション アクセサリ	AXIS T91B取付金具、AXIS T94A02L埋込み式マウント、屋外用RJ45ケーブル(装着済みコネクタ付き)、AXIS T8133ミッドスパン30 W 1ポート、再塗装可能なスキンカバー、スモークドーム、AXIS 10ピンプッシュプルシステムコネクタ、AXISマルチケーブルC I/O オーディオ電源1 m/5 m
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発/パートナー製のビデオ管理ソフトウェアは www.axis.com/techsup/software を参照
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証 Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション、www.axis.com/warrantyを参照

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility