

AXIS Q1635-Eネットワークカメラ

厳しい照明環境でも細部を捉える屋外対応カメラ

IP66およびNEMA 4X準拠のAXIS Q1635-Eは、サンシールドと壁面取付ブラケットが付属する堅牢なアルミニウムケーシングを備えています。Arctic Temperature Control (極寒温度管理) 機能を備えているため、超低温時でも安全に起動します。1/2"センサーにより、近赤外線(IR)光の状況でも最高品質の映像を提供します。ワイドダイナミックレンジ-フォレンジックキャプチャー機能は、映像を最適化し、細部を強調してフォレンジックでの有用性を向上させます。電子動体ブレ補正は、カメラが振動したときのビデオ品質を向上させ、スムーズで安定した映像を提供します。Zipstreamはビデオストリームの分析および最適化をリアルタイムに行うことで、画質を維持しながらネットワーク帯域とストレージ使用量を節減します。

> 極寒温度管理機能

> -40°C~60°C

> 1/2"センサーとHDTV 1080p (50/60フレーム/秒)

> ワイドダイナミックレンジ - フォレンジックキャプチャーおよびLightfinder

> AxisのZipstreamテクノロジー



AXIS Q1635-Eネットワークカメラ

カメラ	
撮像素子	プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/2"
レンズ	パリアフォーカル、IR補正、CSマウント 4.4~10 mm、F1.3 1920x1080: 水平画角: 76.0° -43.3° 垂直画角: 40.2° -24.2° 1920x1200: 水平画角: 76.0° -43.3° 垂直画角: 45.6° -26.3° Pアイリス、DCアイリスレンズにも対応
デイナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え
最低照度	カラー: 0.1ルクス、白黒: 0.01ルクス、F1.3 HDTV 1080p 50/60 フレーム/秒: カラー: 0.2ルクス、白黒: 0.02ルクス、F1.3
シャッター スピード	1/34500~2秒
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ、アップロード可能なPTZドライバー (Pelco D プロトコルがインストール済み)
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、メイン、ベースライン、および ハイプロファイル、Motion JPEG
解像度	WUXGA 25/30 フレーム/秒 (ワイドダイナミックレンジ無 効時): 1920x1200~160x90 HDTV 1080p 25/30 フレーム/秒 (ワイドダイナミックレン ジ有効時): 1920x1080~160x90 HDTV 1080p 50/60 フレーム/秒 (ワイドダイナミックレン ジ無効時): 1920x1080~160x90
フレームレート	すべての解像度で最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz、ワイド ダイナミックレンジ未使用時)
ビデオ ストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチ プルストリーム 制御可能なフレームレートおよび帯域幅 H.264によるAxis独自のZipstreamテクノロジー VBR/MBR H.264
マルチビュー ストリーミング	最大8つまでのビューエリアを個別に設定可能
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コント ラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾ ン、暗所における振る舞いの微調整、オーバーレイ (テキ スト/画像)、プライバシーマスク、ミラーリング 回転: 自動、0°、90°、180°、270° WDR - フォレンジックキャプチャー: 最大120 dB (撮影場所 に応じて値は異なります)、パレル歪曲の補正、デイナ イト切り替えレベル、電子動体ブレ補正、ローカルコント ラスト、デフォック
音声	
音声 ストリーミング	双方向
音声圧縮	AAC-LC 8/16/32 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz ビットレートを設定可能
音声入出力	外部バランス型/アンバランス型マイクロフォンまたはライ ン入力、ライン出力
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号 化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイ ジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、 SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、 RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、 ARP、SOCKS、SSH
システムインテグレーション	
アプリケーショ ンプログラミング インター フェイス	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフト ウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様 は www.axis.com で入手できます ワンクリック接続を用いるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIFプロファイルおよびONVIFプロファイルG (仕様 は www.onvif.org で入手可能)

インテリジェン トビデオ	AXIS Video Motion Detection 4、いたずら警告、音声検知 AXIS Camera Application Platformに対応し、 AXIS Cross Line Detection、AXIS Digital Autotrackingおよ びサードパーティ製アプリケーションをインストール可 能。 www.axis.com/acap を参照
イベント トリガー	インテリジェントビデオ、エッジストレージイベント、 外部入力 衝撃検知
イベント アクション	ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネット ワーク共有/電子メールを利用、ビデオクリップの送信 イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用 オーバーレイ (テキスト)、SNMPトラップの送信 エッジストレージへの映像と音声の保存 ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム) 外部出力の駆動、デイナイトビジョンモード、 オーディオクリップの再生、ステータスLED、WDRモード
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	フォーカスアシスタント、ピクセルカウンター、リモ ットバックフォーカス カメラの向きの補助
一般	
ケーシング	エンクロージャ: 金属 (アルミニウム) カラー: 白NCS S 1002-B IP66、NEMA 4準拠、IK10等級の耐衝撃型アルミニウム ケース
環境保護	PVC不使用
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3、 最大12.95 W High PoE、最大25.5 W 標準4 W
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE、3.5 mmマイクロフォン/ラ イン入力、3.5 mmライン出力 RS485/RS422、2つの設定可能な入出力用ターミナルブロッ ク (12 V DC出力、最大負荷50 mA)
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカードの暗号化 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 SDカードおよびNASの推奨事項に関して、 www.axis.com を 参照
動作条件	-30 °C ~ 60 °C (PoE) -40 °C (Axis High PoEミッドスパン使用時)、最大30 W 湿度: 10~100% RH (結露可)
保管条件	-40 °C ~ 65 °C
認証・認可	EN 55032 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、 VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、 IEC/EN/UL 60950-1 KCC KN32 Class B、KN35 EN 50121-4、IEC 62236-4、IEC/EN/UL 60950-22、 IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-27、IEC/EN 62262 IK10
外形寸法	161 x 142 x 404 mm
重量	3514 g
付属品	AXIS T94Q01A壁面取付ブラケット、サンシールド コネクタキット、Resistor [®] T20ツール、インストールガイ ド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)
オプション アクセサリ	AXIS T91A47 ボール取付金具、 AXIS T94R01P コンジットバックボックス、 VT コーナー取付金具WCWA、 VT ボールジョイント付き支柱型取付金具WFWCA、 AXIS T98A16-VE 監視キャビネット、 Axis オプションレンズ、AXIS T90B イルミネーター、 Axis ネットワークケーブルカブラー、 AXIS T8120 ミッドスパン15 W 1ポート、 AXIS T8133 ミッドスパン30 W 1ポート、 AXIS T8129 PoE エクステンダ、 AXIS Surveillance microSDXC [™] カード64 GB

**ビデオ管理
ソフトウェア**

AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発/パートナー製のビデオ管理ソフトウェアは www.axis.com/support/downloads から入手可能

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証

Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション、www.axis.com/warranty を参照

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility