

データシート

仕様



Rack PDU, Basic, Zero U, 20A, 100V (24) 5-15

AP7530J

概要

リードタイム 通常は在庫あり

主な仕様

Main Input Voltage	100 V 120 V
PDU のタイプ	基本
Main Output Voltage	100 V
Input Connection Type	ネーム L5-20P
Number of rack unit	0U
ケーブルの長さ	3.05 m
Number of cables	1
提供機器	インストールガイド

仕様・寸法

色	黒
高さ	161.9 cm
幅	5.6 cm
奥行き	4.4 cm
質量	4.86 kg
取付方法	Side
Mounting preference	No preference
取付モード	Rack-mounted
USB compatible	No

入力

Input current limits	20 A
負荷容量	2000 VA
周波数	50/60 Hz

出力

Number of power socket outlets 24 NEMA 5-15R

規格/保証

製品認証 METI Denan

動作環境

使用周囲温度 0...45 °C
使用周囲湿度 5...95 %
耐気圧 (使用高度) 0...15000 ft
保存周囲温度 -25...65 °C
保管時の相対湿度 5...95 %
保管可能高度 0.00...15240.00 m

梱包単位

Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 213.4 cm
Package 1 Width 12.7 cm
Package 1 Length 15.2 cm
Package 1 Weight 5.78 kg

環境維持の提供

循環型製品提供状況 [グリーンプレミアム製品](#)
REACH宣言書 [RoHS指令](#)
EU RoHS宣言書 [適合](#)
[適合](#)
鉛フリー はい
最適なエネルギー効率 [省エネ製品](#)
Take-back Take-back program available

契約保証

保証 2年間の交換サービス

推奨代替品