

# データシート

仕様



## Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 100V, (24) 5-15

AP7532J

### 概要

リードタイム 通常は在庫あり

### 主な仕様

Main Input Voltage	100 V 120 V
PDU のタイプ	基本
Main Output Voltage	100 V
Input Connection Type	ネーム L5-30P
Number of rack unit	0U
ケーブルの長さ	3.05 m
Number of cables	1
提供機器	インストールガイド ラックマウント用取り付けブラケット 工具不要の取り付けキット

### 仕様・寸法

色	黒
高さ	161.9 cm
幅	5.6 cm
奥行き	4.4 cm
質量	5.58 kg
取付方法	Side
Mounting preference	No preference
取付モード	Rack-mounted
USB compatible	No

### 入力

Input current limits	30 A
負荷容量	3000 VA
周波数	50/60 Hz

## 出力

Number of power socket outlets 24 NEMA 5-15R

## 規格/保証

製品認証 METI Denan

## 動作環境

使用周囲温度 -5...45 °C

使用周囲湿度 5...95 %

耐気圧 (使用高度) 0...15000 ft

保存周囲温度 -25...65 °C

保管時の相対湿度 5...95 %

保管可能高度 0.00...15240.00 m

## 梱包単位

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 213.4 cm

Package 1 Width 12.7 cm

Package 1 Length 15.2 cm

Package 1 Weight 6.48 kg

## 環境維持の提供

循環型製品提供状況 グリーンプレミアム製品

REACH宣言書 [RoHS指令](#)

EU RoHS宣言書 [適合](#)  
[適合](#)

鉛フリー はい

最適なエネルギー効率 省エネ製品

Take-back Take-back program available

## 契約保証

保証 2年間の交換サービス

## 推奨代替品