

# データシート

仕様



## Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 200V, (20) C13 & (4) C19

AP7541

### 概要

#### プレゼンテーション

APC Basic Rack PDUs distribute reliable rack power distribution via a single input with multiple output receptacles. Easily mount this vertical PDU in racks or enclosures. It occupies zero U of valuable rack space, which allows space for more equipment in the rack. This vertical PDU does not require additional tools to mount into APC NetShelter Enclosures. Enables a quick recovery from overload events. Packaging Includes PDU, Installation guide, Rack Mounting brackets, Toolless Mounting Kit.

#### リードタイム

通常は在庫あり

### 主な仕様

#### Main Input Voltage

200 V  
208 V  
230 V

#### PDU のタイプ

基本

#### Main Output Voltage

200 V  
208 V

#### Input Connection Type

ネーム L6-30P

#### Number of rack unit

0U

#### ケーブルの長さ

3.05 m

#### Number of cables

1

#### 提供機器

インストールガイド  
ラックマウント用取り付けブラケット  
工具不要の取り付けキット

### 仕様・寸法

#### 色

黒

#### 高さ

161.9 cm

#### 幅

5.6 cm

#### 奥行き

4.4 cm

#### 質量

5.57 kg

#### 取付方法

Side

#### Mounting preference

No preference

#### 取付モード

Rack-mounted

#### USB compatible

No

### 入力

#### [In] 定格電流

24 A

Input current limits	30 A
負荷容量	4992 VA
周波数	50/60 Hz

## 出力

Number of power socket outlets	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

## 規格/保証

製品認証	cUL規格リスト掲載 METI Denan PSE UL規格リスト掲載
規格	CSA C22.2 No. 60950-1-03 UL 60950-1

## 動作環境

使用周囲温度	0...45 °C
使用周囲湿度	0...95 %
耐気圧 (使用高度)	0...10000 ft
保存周囲温度	-25...65 °C
保管時の相対湿度	0...95 %
保管可能高度	0.00...15240.00 m

## 梱包単位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	212.1 cm
Package 1 Width	12.7 cm
Package 1 Length	15.2 cm
Package 1 Weight	6.48 kg

## 環境維持の提供

循環型製品提供状況	グリーンプレミアム製品
REACH宣言書	<a href="#">RoHS指令</a>
EU RoHS宣言書	<a href="#">適合</a> <a href="#">適合</a>
鉛フリー	はい
最適なエネルギー効率	省エネ製品
Take-back	Take-back program available

## 契約保証

保証	2年間の交換サービス
----	------------

## 推奨代替品