

データシート

仕様



Rack PDU, Metered, 1U, 15A, 100V, (8) 5-15



AP7800B

概要

リードタイム 通常は在庫あり

主な仕様

Main Input Voltage	100 V 120 V
PDU のタイプ	メータ付
Main Output Voltage	120 V
Input Connection Type	ネーム 5-15P
Number of rack unit	1U
ケーブルの長さ	3.66 m
Number of cables	1
提供機器	コード保持ブラケット インストールガイド ラックマウント用取り付けブラケット ユーザマニュアル

仕様・寸法

高さ	4.4 cm
幅	44.4 cm
奥行き	10.2 cm
質量	1.73 kg
取付方法	Front Rear
Mounting preference	No preference
取付モード	Rack-mounted
Mounting position	Horizontal

入力

[In] 定格電流	12 A
Input current limits	15 A
負荷容量	1440 VA
周波数	50/60 Hz

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に対するこれらの製品の適合性あるいは信頼性の判定に代わるものでも、またその目的に使用されるものでもありません。

出力

Number of power socket outlets 8 NEMA 5-15R

規格/保証

製品認証 cUL規格リスト掲載
CSA
METI Denan
UL規格リスト掲載
VCCI

規格 FCCパート15クラスA
ICES-003
UL 60950

動作環境

使用周囲温度 -5...45 °C

使用周囲湿度 5...95 %

耐気圧 (使用高度) 0...10000 ft

保存周囲温度 -25...65 °C

保管時の相対湿度 5...95 %

保管可能高度 0.00...15240.00 m

梱包単位

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 6.4 cm

Package 1 Width 33.7 cm

Package 1 Length 47 cm

Package 1 Weight 2.91 kg

環境維持の提供

循環型製品提供状況 グリーンプレミアム製品

REACH宣言書 [RoHS指令](#)

EU RoHS宣言書 [適合](#)
[適合](#)

水銀フリー はい

RoHS適用除外情報 [はい](#)

環境情報開示 [\(資源\) 循環性](#)

[\(資源\) 循環性](#) [特定のリサイクルの運用は必要ありません](#)

最適なエネルギー効率 省エネ製品

Take-back Take-back program available

契約保証

保証 2年間の交換サービス

推奨代替品