

# データシート

仕様



## Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 100V, (16) 5-15



AP7802BJ

### 概要

リードタイム 通常は在庫あり

### 主な仕様

Main Input Voltage	100 V 120 V
PDU のタイプ	メータ付
Main Output Voltage	100 V
Input Connection Type	ネーム L5-30P
Number of rack unit	2U
ケーブルの長さ	3.66 m
Number of cables	1
提供機器	コード保持ブラケット インストールガイド ラックマウント用取り付けブラケット ユーザマニュアル

### 仕様・寸法

高さ	8.8 cm
幅	44.4 cm
奥行き	11.2 cm
質量	3.36 kg
取付方法	Front Rear
Mounting preference	No preference
取付モード	Rack-mounted
Mounting position	Horizontal

### 入力

Max line current	30 A
負荷容量	3000 VA
周波数	50/60 Hz

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に対するこれらの製品の適合性あるいは信頼性の判定に代わるものでも、またその目的に使用されるものでもありません。

## 出力

Number of power socket outlets 16 NEMA 5-15R

## 規格/保証

製品認証 METI Denan  
VCCI

## 動作環境

使用周囲温度 -5...45 °C  
使用周囲湿度 5...95 %  
耐気圧 (使用高度) 0...10000 ft  
保存周囲温度 -25...65 °C  
保管時の相対湿度 5...95 %  
保管可能高度 0.00...15240.00 m

## 梱包単位

Unit Type of Package 1 PCE  
Number of Units in Package 1 1  
Package 1 Height 14 cm  
Package 1 Width 36.8 cm  
Package 1 Length 50.8 cm  
Package 1 Weight 5.41 kg

## 環境維持の提供

循環型製品提供状況 グリーンプレミアム製品  
REACH宣言書 [RoHS指令](#)  
EU RoHS宣言書 [適合](#)  
[適合](#)  
鉛フリー はい  
水銀フリー はい  
RoHS適用除外情報 [はい](#)  
最適なエネルギー効率 省エネ製品  
Take-back Take-back program available

## 契約保証

保証 2年間の交換サービス

## 推奨代替品