

データシート

仕様



Rack PDU, Switched, 1U, 15A, 100V, (8) 5-15



AP7900B

概要

プレゼンテーション

This APC Switched Rack PDU power distribution unit has a wide range of standardized PDU features that increase network efficiency, manageability and functionality. The output and input connections are (8)5-15. Network management capabilities allow you to configure and manage rack PDUs from remote locations. It has a local current monitoring display that gives a visible warning in case of an overload. The remote individual outlet control provides real-time monitoring of connected loads. It has a multi-tier user access that enables you to restrict unauthorized use of outlets. This rack has a single input power source making it easy to install.

リードタイム

通常は在庫あり

主な仕様

Main Input Voltage

100 V
120 V

PDU のタイプ

Switched

Main Output Voltage

120 V

Input Connection Type

ネーム 5-15P

Number of rack unit

1U

ケーブルの長さ

3.66 m

Number of cables

1

提供機器

コード保持ブラケット
水平固定金具
ユーザマニュアル
インストールガイド

仕様・寸法

色

黒

高さ

4.4 cm

幅

44.5 cm

奥行き

10.8 cm

質量

2.27 kg

取付方法

Front
Rear

Mounting preference

No preference

取付モード

Rack-mounted

Mounting position

Horizontal

入力

[In] 定格電流	12 A
許容入力電圧	100...120 V
Input current limits	15 A
負荷容量	1440 VA
周波数	50/60 Hz

出力

Number of power socket outlets	8 NEMA 5-15R
--------------------------------	--------------

規格/保証

製品認証	cUL規格リスト掲載 UL規格リスト掲載
規格	FCC/パート15クラスA ICES-003

動作環境

使用周囲温度	0...45 °C
使用周囲湿度	0...95 %
耐気圧 (使用高度)	0...10000 ft
保存周囲温度	-25...65 °C
保管時の相対湿度	0...95 %
保管可能高度	0.00...15240.00 m

梱包単位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7 cm
Package 1 Width	34.3 cm
Package 1 Length	47 cm
Package 1 Weight	3.45 kg

環境維持の提供

循環型製品提供状況	グリーンプレミアム製品
REACH宣言書	RoHS指令
EU RoHS宣言書	適合 適合
水銀フリー	はい
RoHS適用除外情報	はい
環境情報開示	(資源) 循環性
(資源) 循環性	特定のリサイクルの運用は必要ありません
最適なエネルギー効率	省エネ製品
Take-back	Take-back program available

契約保証

保証	2年間の交換サービス
----	------------

推獎代替品