

データシート

仕様



Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 100V, (16) 5-15



AP7902BJ

概要

リードタイム 通常は在庫あり

主な仕様

Main Input Voltage	100 V 120 V
PDU のタイプ	Switched
Main Output Voltage	100 V
Input Connection Type	ネーム L5-30P
Number of rack unit	2U
ケーブルの長さ	3.05 m
Number of cables	1
提供機器	インストールガイド ラックマウント用取り付けブラケット ユーザマニュアル

仕様・寸法

色	黒
高さ	8.9 cm
幅	44.5 cm
奥行き	11.4 cm
質量	4.5 kg
取付方法	Front Rear
Mounting preference	No preference
取付モード	Rack-mounted
Mounting position	Horizontal

入力

Input current limits	30 A
負荷容量	3000 VA
周波数	50/60 Hz

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に対するこれらの製品の適合性あるいは信頼性の判定に代わるものでも、またその目的に使用されるものでもありません。

出力

Number of power socket outlets 16 NEMA 5-15R

規格/保証

製品認証 METI Denan
PSE
VCCI

動作環境

使用周囲温度 0...45 °C
使用周囲湿度 0...95 %
耐気圧 (使用高度) 0...10000 ft
保存周囲温度 -25...65 °C
保管時の相対湿度 0...95 %
保管可能高度 0.00...15240.00 m

梱包単位

Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 14 cm
Package 1 Width 36.8 cm
Package 1 Length 50.8 cm
Package 1 Weight 6.55 kg

環境維持の提供

循環型製品提供状況 グリーンプレミアム製品
REACH宣言書 [RoHS指令](#)
EU RoHS宣言書 [適合](#)
[適合](#)
鉛フリー はい
水銀フリー はい
RoHS適用除外情報 [はい](#)
環境情報開示 [\(資源 \) 循環性](#)
[\(資源 \) 循環性](#) [特定のリサイクルの運用は必要ありません](#)
最適なエネルギー効率 省エネ製品
Take-back Take-back program available

契約保証

保証 2年間の交換サービス

推奨代替品