

データシート

仕様



Rack PDU 2G, Metered Plus, ZeroU, 30A, 200V, (21) C13 & (3) C19

AP8441

概要

プレゼンテーション

APCのメーター付きアウトレットラック電源配分ユニット (PDU)には個々のアウトレット電力メーターがついているので、エネルギーの最適化や回路保護が可能になります。電流計測器はリアルタイムで接続負荷を表示し、遠隔でモニタリングできるようになっています。メーター付きアウトレットラックPDUは電力消費データを表示します。データセンターマネージャは、こうした情報を基に負荷バランス、運用にかかるトータルコストの削減を考慮しIT環境の適正サイズジニングを決定することができます。メーター付きアウトレットラックPDUには、リアルタイム電源モニタリング、温度 / 湿度センサーポート、ロック式IECレセプタクル、超薄型サーキットブレーカーがついています。APC中央管理プラットフォームにあるInfraStruxure Central、Operations、Capacity、Energy Efficiencyを使い、セキュアWeb、SNMP、テルネットインターフェイスを介してメーター付きアウトレットラックPDUにアクセスし、設定を行うことができます。

リードタイム

通常は在庫あり

主な仕様

Main Input Voltage

200 V
208 V
230 V

PDU のタイプ

Metered outlet

Main Output Voltage

200 V
208 V

Input Connection Type

ネーム L6-30P

Number of rack unit

0U

ケーブルの長さ

3.05 m
3.00 m

Number of cables

1

提供機器

CAN ポート ターミネータ
インストールガイド
ラックマウント用取り付けブラケット
安全ガイド
シリアルケーブル

仕様・寸法

色

黒

高さ

182.9 cm

幅

5.6 cm

奥行き

5.1 cm

質量

8.21 kg

取付方法

Side

Mounting preference

No preference

取付モード

Rack-mounted

Mounting position	Vertical
-------------------	----------

入力

[In] 定格電流	24 A
許容入力電圧	200...240 V
Max line current	30 A
Input current limits	30 A
負荷容量	4992 VA
周波数	50/60 Hz

出力

Number of power socket outlets	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

規格/保証

製品認証	cUL規格リスト掲載 PSE UL規格リスト掲載 VCCI class A
規格	FCCパート15クラスA ICES-003 IEC 60950

動作環境

使用周囲温度	-5...60 °C
使用周囲湿度	5...95 %
耐気圧 (使用高度)	0...10000 ft
保存周囲温度	-25...65 °C
保管時の相対湿度	5...95 %
保管可能高度	0.00...15240.00 m

梱包単位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	203.7 cm
Package 1 Width	11.7 cm
Package 1 Length	16.3 cm
Package 1 Weight	10.48 kg

環境維持の提供

循環型製品提供状況	グリーンプレミアム製品
REACH宣言書	RoHS指令
EU RoHS宣言書	適合 適合
鉛フリー	はい
水銀フリー	はい
RoHS適用除外情報	はい
環境情報開示	(資源) 循環性

(資源) 循環性	特定のリサイクルの運用は必要ありません
最適なエネルギー効率	省エネ製品
Take-back	Take-back program available
契約保証	
保証	2年間の交換サービス
推奨代替品	