

データシート

仕様



Rack PDU 2G, Switched Plus, ZeroU, 30A, 100V, (24) 5-20R

AP8632

概要

プレゼンテーション

APC Metered by Outlet with Switching Rack Power Distribution Units (PDUs) (アウトレットによる計測APC、スイッチ式ラック配電ユニット (PDU)搭載型)は、ユーザーがカスタマイズできる高度な電力制御と、アウトレット単位の電力計測を可能にしました。アウトレットレベルのリモートコントロールには、省電力のための電源オンオフ機能が付き、これによって、閉鎖環境にある装置を再起動させ、各アウトレットの不正使用を防ぐことが可能です。電力シーケンス遅延があるので、ユーザーは電力アップ、ダウン搭載装置の順番を決定することができます。停電復旧の間、回路の過負荷を避け、電力平均分配の優先を決定して、重要装置のアップタイムを拡張します。現行のメーターでは、リアルタイムで接続負荷の遠隔モニターが可能です。スイッチ式ラックPDUには、リアル電力モニターリング、温度 / 湿度センサーポート、錠締めIECレセプタクルがついています。ユーザー定義のアラームが、重大なIT不具合が発生する前に、回路過負荷の可能性を警告します。ユーザーは、セキュアウェブ、SNMP、Telnetインターフェースを通じてスイッチ式ラックPDUにアクセス、設定、コントロールでき、Struxureware for Data Centers がCapacity and Change モジュール付きのData Center ExpertやData Center Operationsによってそれをバックアップします。

リードタイム

通常は在庫あり

主な仕様

Main Input Voltage	100 V 120 V
PDU のタイプ	Metered outlet
Main Output Voltage	100 V 120 V
Input Connection Type	ネーム L5-30P
Number of rack unit	0U
ケーブルの長さ	3.00 m
Number of cables	1
提供機器	インストールガイド ラックマウント用取り付けブラケット シリアルケーブル 安全ガイド

仕様・寸法

色	黒
高さ	182.9 cm
幅	5.5 cm
奥行き	5.1 cm
質量	8.05 kg
取付方法	Side
Mounting preference	No preference
取付モード	Not rack-mountable

Mounting position	Vertical
-------------------	----------

入力

[In] 定格電流	24 A
許容入力電圧	100...120 V
Input current limits	30 A
負荷容量	2880 VA
周波数	50/60 Hz

出力

Number of power socket outlets	24 NEMA 5-20R
--------------------------------	---------------

規格/保証

製品認証	cUL規格リスト掲載 PSE UL規格リスト掲載
規格	FCC/パート15クラスA ICES-003 UL 60950-1

動作環境

使用周囲温度	-5...60 °C
使用周囲湿度	5...95 %
耐気圧 (使用高度)	0...10000 ft
保存周囲温度	-25...65 °C
保管時の相対湿度	5...95 %
保管可能高度	0.00...15240.00 m

梱包単位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	204.1 cm
Package 1 Width	11.92 cm
Package 1 Length	16.47 cm
Package 1 Weight	10.13 kg

環境維持の提供

循環型製品提供状況	グリーンプレミアム製品
REACH宣言書	RoHS指令
EU RoHS宣言書	適合 適合
鉛フリー	はい
水銀フリー	はい
RoHS適用除外情報	はい
最適なエネルギー効率	省エネ製品
Take-back	Take-back program available

契約保証

保証

2年間の交換サービス

推奨代替品