

# データシート

仕様



## Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 20A, 100V, (24) 5-20R

AP8830J

### 概要

#### プレゼンテーション

APC MeteredラックマウントPDUは、消費電力の最大効率化と回路保護を可能にするリアルタイムでの電流計測ができます。ユーザーが設定したしきい値でのアラームによりリアルタイムに現場やリモートでのアラートを出し、潜在的な回路の過負荷を警告して、リスクを最小化することができます。MeteredラックマウントPDUが提供する電力使用データでデータセンターマネージャーがロードバランスやTCOを削減するIT環境の正しいサイズについて決定を下すことを可能にします。MeteredラックマウントPDUはリアルタイムな電力のモニタリング、温度・湿度センサーポート、ロック機能付きIECレセプタクル、そして、超薄型のサーキットブレーカーを備えています。ユーザーはWeb、SNMP、またはTelnetなどのインターフェースを通してMeteredラックマウントPDUにアクセスし設定することができます。これはInfraStruxure Central, Operations, Capacity, Energy EfficiencyといったAPCの集中管理プラットフォームにより機能が補足されます。

#### リードタイム

通常は在庫あり

### 主な仕様

Main Input Voltage	100 V
PDU のタイプ	メータ付
Main Output Voltage	100 V
Input Connection Type	ネーム L5-20P
Number of rack unit	0U
ケーブルの長さ	3.00 m
Number of cables	1
提供機器	インストールガイド ラックマウント用取り付けブラケット シリアルケーブル 安全ガイド

### 仕様・寸法

色	黒
高さ	179.1 cm
幅	5.5 cm
奥行き	4.4 cm
質量	5.79 kg
取付方法	Side
Mounting preference	No preference
取付モード	Rack-mounted
Mounting position	Vertical

## 入力

Permissible voltage	100...120 V
Input current limits	20 A
負荷容量	2000 VA
周波数	50/60 Hz

## 出力

Number of power socket outlets	24 NEMA 5-20R
--------------------------------	---------------

## 規格/保証

製品認証	PSE
------	-----

## 動作環境

使用周囲温度	-5...60 °C
使用周囲湿度	5...95 %
耐気圧 (使用高度)	0...10000 ft
保存周囲温度	-20...65 °C
保管時の相対湿度	5...95 %
保管可能高度	0.00...15240.00 m

## 梱包単位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	200.6 cm
Package 1 Width	10.83 cm
Package 1 Length	16.47 cm
Package 1 Weight	7.59 kg

## 環境維持の提供

循環型製品提供状況	グリーンプレミアム製品
REACH宣言書	<a href="#">RoHS指令</a>
EU RoHS宣言書	<a href="#">適合</a> <a href="#">適合</a>
鉛フリー	はい
水銀フリー	はい
RoHS適用除外情報	はい
環境情報開示	<a href="#">(資源) 循環性</a>
(資源) 循環性	<a href="#">特定のリサイクルの運用は必要ありません</a>
最適なエネルギー効率	省エネ製品
Take-back	Take-back program available

## 契約保証

保証	2年間の交換サービス
----	------------

推獎代替品