

# データシート

仕様



## Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 15A, 100V, (10) 5-15

AP8831

### 概要

#### プレゼンテーション

APC MeteredラックマウントPDUは、消費電力の最大効率化と回路保護を可能にするリアルタイムでの電流計測ができます。ユーザーが設定したしきい値でのアラームによりリアルタイムに現場やリモートでのアラートを出し、潜在的な回路の過負荷を警告して、リスクを最小化することができます。MeteredラックマウントPDUが提供する電力使用データでデータセンターマネージャーがロードバランスやTCOを削減するIT環境の正しいサイズについて決定を下すことを可能にします。MeteredラックマウントPDUはリアルタイムな電力のモニタリング、温度・湿度センサーポート、ロック機能付きIECレセプタクル、そして、超薄型のサーキットブレーカーを備えています。ユーザーはWeb、SNMP、またはTelnetなどのインターフェースを通してMeteredラックマウントPDUにアクセスし設定することができます。これはInfraStruxure Central, Operations, Capacity, Energy EfficiencyといったAPCの集中管理プラットフォームにより機能が補足されます。

#### リードタイム

通常は在庫あり

### 主な仕様

#### Main Input Voltage

100 V  
120 V

#### PDU のタイプ

メータ付

#### Main Output Voltage

100 V  
120 V

#### Input Connection Type

ネーム 5-15P

#### Number of rack unit

0U

#### ケーブルの長さ

3.00 m

#### Number of cables

1

#### 提供機器

インストールガイド  
ラックマウント用取り付けブラケット  
シリアルケーブル  
安全ガイド

### 仕様・寸法

#### 色

黒

#### 高さ

90.2 cm

#### 幅

5.5 cm

#### 奥行き

4.4 cm

#### 質量

4.08 kg

#### 取付方法

Side

#### Mounting preference

No preference

#### 取付モード

Rack-mounted

#### Mounting position

Vertical

## 入力

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| [In] 定格電流            | 12 A        |
| Permissible voltage  | 100...120 V |
| Input current limits | 15 A        |
| 負荷容量                 | 1440 VA     |
| 周波数                  | 50/60 Hz    |

## 出力

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Number of power socket outlets | 10 NEMA 5-15R |
|--------------------------------|---------------|

## 規格/保証

|      |  |
|------|--|
| 製品認証 | cUL規格リスト掲載<br>PSE<br>UL規格リスト掲載         |
| 規格   | FCCパート15クラスA<br>ICES-003<br>UL 60950-1 |

## 動作環境

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 使用周囲温度     | -5...60 °C        |
| 使用周囲湿度     | 5...95 %          |
| 耐気圧 (使用高度) | 0...10000 ft      |
| 保存周囲温度     | -25...65 °C       |
| 保管時の相対湿度   | 5...95 %          |
| 保管可能高度     | 0.00...15240.00 m |

## 梱包単位

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 113.1 cm |
| Package 1 Width              | 10.83 cm |
| Package 1 Length             | 16 cm    |
| Package 1 Weight             | 4.94 kg  |

## 環境維持の提供

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 循環型製品提供状況  | グリーンプレミアム製品                         |
| REACH宣言書   | <a href="#">RoHS指令</a>              |
| EU RoHS宣言書 | 適合<br><a href="#">適合</a>            |
| 鉛フリー       | はい                                  |
| 水銀フリー      | はい                                  |
| RoHS適用除外情報 | <a href="#">はい</a>                  |
| 環境情報開示     | <a href="#">(資源) 循環性</a>            |
| (資源) 循環性   | <a href="#">特定のリサイクルの運用は必要ありません</a> |
| 最適なエネルギー効率 | 省エネ製品                               |
| Take-back  | Take-back program available         |

## 契約保証

---

保証

2年間の交換サービス

推奨代替品