

データシート

仕様



Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 30A, 200V, (36) C13 & (6) C19

AP8841

概要

プレゼンテーション

APC MeteredラックマウントPDUは、消費電力の最大効率化と回路保護を可能にするリアルタイムでの電流計測ができます。ユーザーが設定したしきい値でのアラームによりリアルタイムに現場やリモートでのアラートを出し、潜在的な回路の過負荷を警告して、リスクを最小化することができます。MeteredラックマウントPDUが提供する電力使用データでデータセンターマネージャーがロードバランスやTCOを削減するIT環境の正しいサイズについて決定を下すことを可能にします。MeteredラックマウントPDUはリアルタイムな電力のモニタリング、温度・湿度センサーポート、ロック機能付きIECレセプタクル、そして、超薄型のサーキットブレーカーを備えています。ユーザーはWeb、SNMP、またはTelnetなどのインターフェースを通してMeteredラックマウントPDUにアクセスし設定することができます。これはInfraStruxure Central, Operations, Capacity, Energy EfficiencyといったAPCの集中管理プラットフォームにより機能が補足されます。

リードタイム

通常は在庫あり

主な仕様

Main Input Voltage

200 V
208 V

PDU のタイプ

メータ付

Main Output Voltage

200 V
208 V

Input Connection Type

ネーム L6-30P

Number of rack unit

0U

ケーブルの長さ

3.00 m

Number of cables

1

提供機器

インストールガイド
ラックマウント用取り付けブラケット
シリアルケーブル
安全ガイド

仕様・寸法

色

黒

高さ

179.1 cm

幅

5.6 cm

奥行き

4.4 cm

質量

6.84 kg

取付方法

Side

Mounting preference

No preference

取付モード

Rack-mounted

USB compatible

No

Mounting position	Vertical
入力	
[In] 定格電流	24 A
Permissible voltage	200...240 V
Input current limits	30 A
負荷容量	4992 VA
周波数	50/60 Hz
出力	
Number of power socket outlets	36 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19
規格/保証	
製品認証	METI Denan PSE VDE
規格	CSA C22.2 No 60950 IEC 60950 UL 60950-1
動作環境	
使用周囲温度	-5...60 °C
使用周囲湿度	5...95 %
耐気圧 (使用高度)	0...10000 ft
保存周囲温度	-25...65 °C
保管時の相対湿度	5...95 %
保管可能高度	0.00...15240.00 m
梱包単位	
Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	200 cm
Package 1 Width	10.7 cm
Package 1 Length	16.2 cm
Package 1 Weight	8.47 kg
環境維持の提供	
循環型製品提供状況	グリーンプレミアム製品
REACH宣言書	RoHS指令
EU RoHS宣言書	適合 適合
鉛フリー	はい
水銀フリー	はい
RoHS適用除外情報	はい
環境情報開示	(資源) 循環性
(資源) 循環性	特定のリサイクルの運用は必要ありません
最適なエネルギー効率	省エネ製品

Take-back	Take-back program available
契約保証	
保証	2年間の交換サービス
推奨代替品	