

データシート

仕様



Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 15A, 100V, (8) 5-15

AP8931

概要

プレゼンテーション

APCのスイッチ式ラック型電源分配ユニット (PDU) は、ユーザーがカスタマイズできる高度な電力制御とアクティブなモニタリングを可能にします。アウトレットレベルのリモート制御により、機器を遠隔起動し、個々のアウトレットの未承認使用を抑制する電力サイクリング機能のオン/オフができます。電力シークエンス時間遅延で接続された機器のパワーアップおよびダウンをする順序を定義できます。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。電流測定では接続された負荷をリアルタイムで遠隔モニタリングできます。スイッチ式ラック型PDUには、リアル電力モニタリング、温度/湿度センサーポートおよびローブプロファイルのサーキットブレーカーが備わっています。回路の過負荷の可能性がある場合には、重大なIT障害が発生する前にユーザー定義のアラームで警報します。スイッチ式ラック型PDUにアクセスし、これを構成して制御する際には、InfraStruxure Central、Capacity ManagerおよびChange Managerを使用するAPCの集中管理プラットフォームによって推奨される安全なウェブ、SNMPまたはTelnetインターフェースを経由して行います。

リードタイム

通常は在庫あり

主な仕様

Main Input Voltage	100 V 120 V
PDU のタイプ	Switched
Main Output Voltage	100 V 120 V
Input Connection Type	ネーム 5-15P
Number of rack unit	0U
ケーブルの長さ	3.05 m
Number of cables	1
提供機器	インストールガイド ラックマウント用取り付けブラケット シリアルケーブル 安全ガイド

仕様・寸法

色	黒
高さ	98.8 cm
幅	5.5 cm
奥行き	4.6 cm
質量	4.16 kg
取付方法	Side
Mounting preference	No preference
取付モード	Not rack-mountable

Mounting position	Vertical
-------------------	----------

入力

[In] 定格電流	12 A
Permissible voltage	100...120 V
Input current limits	15 A
負荷容量	1440 VA
周波数	50/60 Hz

出力

Number of power socket outlets	8 NEMA 5-15R
--------------------------------	--------------

規格/保証

製品認証	cUL規格リスト掲載 PSE UL規格リスト掲載
規格	FCC/パート15クラスA ICES-003 UL 60950-1

動作環境

使用周囲温度	-5...60 °C
使用周囲湿度	5...95 %
耐気圧 (使用高度)	0...10000 ft
保存周囲温度	-25...65 °C
保管時の相対湿度	5...95 %
保管可能高度	0.00...15240.00 m

梱包単位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	113.1 cm
Package 1 Width	10.83 cm
Package 1 Length	16 cm
Package 1 Weight	5.02 kg

環境維持の提供

循環型製品提供状況	グリーンプレミアム製品
REACH宣言書	RoHS指令
EU RoHS宣言書	適合 適合
鉛フリー	はい
水銀フリー	はい
RoHS適用除外情報	はい
環境情報開示	(資源) 循環性
(資源) 循環性	特定のリサイクルの運用は必要ありません
最適なエネルギー効率	省エネ製品

Take-back	Take-back program available
契約保証	
保証	2年間の交換サービス
推奨代替品	