

# データシート

仕様



## Rack PDU, Basic, 1U, 15A, 100V, (10) 5-15



AP9562

### 概要

リードタイム 通常は在庫あり

### 主な仕様

Main Input Voltage	100 V 120 V
PDU のタイプ	基本
Main Output Voltage	120 V
Input Connection Type	ネーム 5-15P
Number of rack unit	1U
ケーブルの長さ	3.66 m
Number of cables	1
提供機器	インストールガイド ラックマウント用取り付けブラケット

### 仕様・寸法

色	黒
高さ	4.4 cm
幅	44.7 cm
奥行き	5.7 cm
質量	2.5 kg
取付方法	Front Rear
Mounting preference	No preference
取付モード	Rack-mounted
Mounting position	Horizontal

### 入力

[In] 定格電流	12 A
Input current limits	15 A
負荷容量	1400 VA
周波数	50/60 Hz

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に対するこれらの製品の適合性あるいは信頼性の判定に代わるものでも、またその目的に使用されるものでもありません。

## 出力

Number of power socket outlets 10 NEMA 5-15R

## 規格/保証

製品認証 cUL規格リスト掲載  
METI Denan  
UL規格リスト掲載

## 動作環境

使用周囲温度 -5...45 °C

使用周囲湿度 0...95 %

耐気圧 ( 使用高度 ) 0...10000 ft

保存周囲温度 -25...65 °C

保管時の相対湿度 0...95 %

保管可能高度 0.00...15240.00 m

## 梱包単位

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 7 cm

Package 1 Width 22.9 cm

Package 1 Length 46.4 cm

Package 1 Weight 3.64 kg

## 環境維持の提供

循環型製品提供状況 グリーンプレミアム製品

REACH宣言書 [RoHS指令](#)

EU RoHS宣言書 適合  
[適合](#)

鉛フリー はい

最適なエネルギー効率 省エネ製品

Take-back Take-back program available

## 契約保証

保証 2年間の交換サービス

## 推奨代替品