

データシート

仕様



Rack PDU, Basic, Zero U, 15A, 100V, (14) 5-15

AP9567

概要

プレゼンテーション

APC Basic Rack PDUs distribute reliable rack power distribution via a single input with multiple output receptacles. Easily mount this vertical PDU in racks or enclosures. It occupies zero U of valuable rack space, which allows space for more equipment in the rack. This vertical PDU does not require additional tools to mount into APC NetShelter Enclosures. Enables a quick recovery from overload events. Packaging Includes PDU, Installation guide, Rack Mounting brackets, Toolless Mounting Kit.

リードタイム

通常は在庫あり

主な仕様

Main Input Voltage

100 V
120 V

PDU のタイプ

基本

Main Output Voltage

100 V
120 V

Input Connection Type

ネーム 5-15P

Number of rack unit

0U

ケーブルの長さ

3.66 m

Number of cables

1

提供機器

インストールガイド
ラックマウント用取り付けブラケット
工具不要の取り付けキット

仕様・寸法

色

黒

高さ

61 cm

幅

4.4 cm

奥行き

4.4 cm

質量

2.18 kg

取付方法

Side

Mounting preference

No preference

取付モード

Rack-mounted

Mounting position

Vertical

入力

[In] 定格電流

12 A

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に対するこれらの製品の適合性あるいは信頼性の判定に代わるものでも、またその目的に使用されるものでもありません。

Permissible voltage	100...125 V
Input current limits	15 A
負荷容量	1400 VA
周波数	50/60 Hz

出力

Number of power socket outlets	14 NEMA 5-15R
--------------------------------	---------------

規格/保証

製品認証	cUL規格リスト掲載 METI Denan UL規格リスト掲載
------	---------------------------------------

動作環境

使用周囲温度	0...45 °C
使用周囲湿度	0...95 %
耐気圧 (使用高度)	0...10000 ft
保存周囲温度	-25...65 °C
保管時の相対湿度	0...95 %
保管可能高度	0.00...15240.00 m

梱包単位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	64.8 cm
Package 1 Width	15.2 cm
Package 1 Length	17.8 cm
Package 1 Weight	2.92 kg

環境維持の提供

循環型製品提供状況	グリーンプレミアム製品
REACH宣言書	RoHS指令
EU RoHS宣言書	適合 適合
鉛フリー	はい
最適なエネルギー効率	省エネ製品
Take-back	Take-back program available

契約保証

保証	2年間の交換サービス
----	------------

推奨代替品