

# データシート

仕様



## Rack PDU, Basic, 1U, 30A, 200V, (10) C13



AP9571A

### 概要

プレゼンテーション	Reliable rack power distribution designed to increase manageability and efficiency in the data center. The output and input connections are (10) C13. Real-time remote monitoring of connected loads. User-defined alarms warn IT and data center managers of potential circuit overloads to prevent accidental power loss to critical equipment.
リードタイム	通常は在庫あり

### 主な仕様

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
PDU のタイプ	基本
Main Output Voltage	208 V
Input Connection Type	ネーム L6-30P
Number of rack unit	1U
ケーブルの長さ	3.66 m
Number of cables	1
提供機器	インストールガイド ラックマウント用取り付けブラケット ユーザマニュアル

### 仕様・寸法

色	黒
高さ	4.4 cm
幅	44.5 cm
奥行き	7.7 cm
質量	2.55 kg
取付方法	Front Rear
Mounting preference	No preference
取付モード	Rack-mounted
Mounting position	Horizontal

### 入力

[In] 定格電流	24 A
-----------	------

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に対するこれらの製品の適合性あるいは信頼性の判定に代わるものでも、またその目的に使用されるものでもありません。

Permissible voltage	200...240 V
Max line current	30 A
Input current limits	30 A
負荷容量	4992 VA
周波数	50/60 Hz

## 出力

Number of power socket outlets	10 IEC 60320 C13
--------------------------------	------------------

## 規格/保証

製品認証	cUL規格リスト掲載 PSE UL規格リスト掲載
規格	UL 60950

## 動作環境

使用周囲温度	-5...45 °C
使用周囲湿度	5...95 %
耐気圧 (使用高度)	0...15000 ft
保存周囲温度	-25...65 °C
保管時の相対湿度	5...95 %
保管可能高度	0.00...15240.00 m

## 梱包単位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17.1 cm
Package 1 Width	17.4 cm
Package 1 Length	48.3 cm
Package 1 Weight	3.64 kg

## 環境維持の提供

循環型製品提供状況	グリーンプレミアム製品
REACH宣言書	<a href="#">RoHS指令</a>
EU RoHS宣言書	適合 <a href="#">適合</a>
鉛フリー	はい
最適なエネルギー効率	省エネ製品
Take-back	Take-back program available

## 契約保証

保証	2年間の交換サービス
----	------------

## 推奨代替品