

データシート

仕様



APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 30A, 200V, (21) C13/C15 & (3) C19/C21

APDU9941

概要

リードタイム 通常は在庫あり

主な仕様

Main Input Voltage	208 V 200 V
PDU のタイプ	Switched
Main Output Voltage	200 V 208 V
Input Connection Type	ネーム L6-30P
Number of rack unit	0U
ケーブルの長さ	3.05 m
Number of cables	1
通信ポートのプロトコル	TCP (Transmission Control Protocol) Redfish
提供機器	インストールガイド ラックマウント用取り付けブラケット 安全ガイド

仕様・寸法

色	黒
高さ	182.9 cm
幅	5.5 cm
奥行き	4.6 cm
質量	8.5 kg
取付方法	Side
Mounting preference	No preference
取付モード	Not rack-mountable
USB compatible	No
Mounting position	Vertical

入力

[In] 定格電流	24 A
Max line current	30 A

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に対するこれらの製品の適合性あるいは信頼性の判定に代わるものでも、またその目的に使用するものでもありません。

Input current limits	30 A
負荷容量	4992 VA
周波数	50/60 Hz

出力

Number of power socket outlets	21C13/C15 3C19/C21
--------------------------------	-----------------------

規格/保証

製品認証	cUL規格リスト掲載 FCC part 15 class A PSE
規格	ICES-003

動作環境

使用周囲温度	-5...60 °C
使用周囲湿度	5...95 %
耐気圧 (使用高度)	0...10000 ft
保存周囲温度	-25...65 °C
保管時の相対湿度	5...95 %
保管可能高度	0.00...15240.00 m

バッテリーとバッテリー運転可能時間

コミュニケーションネットワークタイプ	10/100/1000BASE-T
--------------------	-------------------

梱包単位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	204 cm
Package 1 Width	12.4 cm
Package 1 Length	16.5 cm
Package 1 Weight	10 kg

環境維持の提供

EU RoHS宣言書	調査中
WEEE 電気電子機器廃棄物指令	この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならない、ごみ箱に捨ててはいけません。

契約保証

保証	2年間の交換サービス
----	------------

推奨代替品