

# データシート

仕様



## APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 16A, 100/200V, (21) C13/ C15 & (3) C19/C21

APDU9959J

### 概要

リードタイム 通常は在庫あり

### 主な仕様

Main Input Voltage	200 V
PDU のタイプ	Switched
Main Output Voltage	200 V
Input Connection Type	IEC 60320 L6-20P
Number of rack unit	0U
通信ポートのプロトコル	TCP (Transmission Control Protocol) Redfish
提供機器	インストールガイド ラックマウント用取り付けブラケット 安全ガイド

### 仕様・寸法

色	黒
高さ	179.7 cm
幅	5.5 cm
奥行き	4.6 cm
質量	5.55 kg
取付方法	Side
Mounting preference	No preference
取付モード	Not rack-mountable
USB compatible	No
Mounting position	Vertical

### 入力

[In] 定格電流	16 A
Permissible voltage	100...240 V
Input current limits	20 A
負荷容量	3300 VA

免責事項: 本ドキュメントはユーザーの特定の用途に対するこれらの製品の適合性あるいは信頼性の判定に代わるものでも、またその目的に使用されるものでもありません。

周波数	50/60 Hz
-----	----------

## 出力

Number of power socket outlets	21C13/C15 3C19/C21
--------------------------------	-----------------------

## 規格/保証

製品認証	FCC part 15 class A PSE
------	----------------------------

## 動作環境

使用周囲温度	-5...60 °C
--------	------------

使用周囲湿度	5...95 %
--------	----------

耐気圧 (使用高度)	0...10000 ft
------------	--------------

保存周囲温度	-25...65 °C
--------	-------------

保管時の相対湿度	5...95 %
----------	----------

保管可能高度	0.00...15240.00 m
--------	-------------------

## バッテリーとバッテリー運転可能時間

コミュニケーションネットワークタイプ	10/100/1000BASE-T
--------------------	-------------------

## 梱包単位

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	200.2 cm
------------------	----------

Package 1 Width	11.4 cm
-----------------	---------

Package 1 Length	16.5 cm
------------------	---------

Package 1 Weight	7.86 kg
------------------	---------

## 環境維持の提供

EU RoHS宣言書	調査中
------------	-----

WEEE 電気電子機器廃棄物指令	この製品はEU市場で特定廃棄物収集に従って廃棄されなければならない、ごみ箱に捨ててはいけません。
------------------	--

## 契約保証

保証	2年間の交換サービス
----	------------

## 推奨代替品