

CS1308/CS1316

8/16ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ

CS1308/CS1316は、デュアルインターフェース (PS/2、USB) に対応した 8/16 ポート KVM スイッチです。単体構成の場合は 8 台 (CS1308)/16 台 (CS1316) のコンピューターを、また、2 段階のカスケード接続の場合は最大 64 台 (CS1308)/256 台 (CS1316) のコンピューターをそれぞれ 1 コンソール (PS/2、USB) から操作することが可能です。コンソール、コンピューターともに、PS/2、USB の両方のインターフェースのものが使用できるのが特長です。



CS1308



CS1316

CS1308 (フロント)



CS1316 (フロント)



CS1308 (リア)



CS1316 (リア)



□ 構成図



CS1308 (リア)



PS/2 or USB キーボード / マウス



CS1316 (リア)



PS/2 or USB キーボード / マウス

□ 特長

- ・ 単体構成の場合、1箇所のコンソール (PS/2、USB) から最大 8/16 台のコンピューターの操作が可能
- ・ 2 段階のカスケード接続に対応 - 最大 64 台 (CS1308)/256 台 (CS1316) のコンピューターの操作が可能
- ・ デュアルインターフェース - コンソールおよびコンピューターのインターフェースは PS/2 と USB の両方に対応
- ・ マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle 社 SPARC(Sun)
- ・ ビデオダイナシク (ディスプレイエミュレーション) - コンソールモニターの EDID を保存し、解像度を最適化
- ・ Windows、Mac、Sun の多機能 USB キーボードの使用が可能
- ・ PS/2・USB インターフェース自動認識機能
- ・ PS/2、USB キーボード・マウスエミュレーション機能 - 接続されているコンピューターは、スイッチがどのポートを選択していてもエラーを回避して起動
- ・ 解像度 - 最大 2048 × 1536、DDC2B 準拠
- ・ コンピューター切替方法 - フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、OSD メニュー
- ・ 2 段階のユーザーアクセス制御 - 画面の参照や操作は権限のあるユーザーのみに限定。最大 4 名のユーザーおよび 1 名のアドミニストレーターの個別作成が可能
- ・ オートスキャン機能 - ユーザーが選択したコンピューターのみを自動的に監視
- ・ ホットプラグ対応 - スwitchの電源を切ることなくコンピューターの追加や取り外しが可能
- ・ ビープ音はホットキーや OSD で設定の変更が可能
- ・ ファームウェアアップグレード対応
- ・ ソフトウェア不要
- ・ 19 インチシステムラック 1U サイズでのラックマウントが可能

□ 仕様

機能	CS1308	CS1316
コンピューター接続数		
ダイレクト / 最大 (カスケード)	8 / 64	16 / 256
コンソール接続数		
ローカル	1	
コンピューター側対応インターフェース	キーボード / マウス : PS/2、USB	
コンソール側対応インターフェース	キーボード / マウス : PS/2、USB	
ポート選択方法	OSD、ホットキー、プッシュボタン	
コネクタ		
KVM ポート	キーボード / マウス / モニター : SPHD メス× 8 (Yellow)	キーボード / マウス / モニター : SPHD メス× 16 (Yellow)
コンソールポート	キーボード / マウス / モニター : SPHD オス× 1 (Yellow)	
ファームウェアアップグレード	RJ-11 × 1	
電源	DC 電源ジャック× 1	
スイッチ	1	
ポート選択	プッシュボタン× 8	プッシュボタン× 16
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ× 1	
LED		
電源	1 (Dark Green)	
オンライン	8 (Orange)	16 (Orange)
選択	8 (Green)	16 (Green)
エミュレーション		
キーボード / マウス	PS/2、USB	
スキャンインターバル	1 ~ 255 秒 / 5 秒 (デフォルト)	
解像度	最大 2048 × 1536、DDC2B 準拠	
電源仕様 (アダプター)	型番 : 0AD8-0605-24EG または 0AD8-0605-24MG 入力 : AC100V ~ 240V 50/60Hz、出力 : DC5.3V ; 2.4A	
消費電力	DC5.3V ; 5W	DC5.3V ; 6.6W
動作環境		
動作温度	0 ~ 50 °C	
保管温度	-20 ~ 60 °C	
湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと	
ケース		
ケース材料	メタル	
重量	1.89 kg	2.1 kg
サイズ (W × D × H)	438 × 162 × 44 mm	
同梱品	コンソールケーブル× 1、ファームウェアアップグレードケーブル× 1、電源アダプター× 1 フットパッドセット (4pcs) × 1、ラックマウントキット× 1、クイックスタートガイド× 1	



ATEN ジャパン株式会社

ATEN ジャパンのホームページ:
www.aten.com/jp/ja/

東京本社
〒116-0003 東京都荒川区南千住 3-8-4 ATEN ビル
TEL: 03-5615-5810 FAX: 03-3891-3810
E-mail: sales@atenjapan.jp

東京支社
〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2-11-1
明治安田損害保険ビル 1 階
TEL: 03-5615-5810 FAX: 03-3891-3810

大阪支社
〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町 3-1-9
淡路町ダイビル 3 階
TEL: 06-6229-5810 FAX: 06-6229-8810

* 製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります

00002018011014